

TOLVAS

3,5 MTS³

ALMAHUE



Accesorios

- Sistema eléctrico reglamentario (Focos LED).
- Parachoques trasero y cintas reflectantes de acuerdo a norma.
- Escala de acceso
- Ganchos para amarrar.
- Guardafangos institucional ALMAHUE.



Opcionales

- Caja de herramientas.
- Kit tránsito en minas.
- Porta repuesto.
- Aumento de capacidad a 4 mts³



Estructura

Íntegramente fabricada en acero ASTM A-36 ES, piso en 4 mm, lateral en 3 mm, vigas inferiores 5 mm y cubre cabina en 2 mm de espesor.

Limpieza y pintura

- La limpieza y pintura exterior es químico mecánica con dos manos de anticorrosivo sintético y dos manos de esmalte sintético en toda la superficie como terminación.

ALMAHUE

TOLVAS

3,5 MTS³

ALMAHUE



Su diseño nos entrega un equipo multifuncional con puerta trasera, pilares y barandas abatibles y desmontables. El sistema de apertura de la puerta trasera es automático y con abatimiento hacia abajo en caso que se requiera.

Equipo con volumen interior de 3,5 MTS³, diseñado para el transporte de áridos menores y ramas. Presenta una alta resistencia estructural para la exigencia del trabajo, excelente escurrimiento del material y gran rapidez en la operación de volteo, la cual es realizada por medio de un cilindro mono pistón accionado mediante bomba y toma fuerza conectado caja de cambios camión. Su sistema de anclaje es a través de placas las cuales son soldadas a las vigas o largueros de la tolva y apernadas al chasis del camión.

En su parte delantera considera seguro elástico lo cual ayuda a los trabajos de torsión en terrenos irregulares, todo esto de acuerdo a lo dictado por el fabricante del camión.

ALMAHUE